

PXW-Z280仕様

カメラ部	センサー	1/2型 ExmorR CMOSイメージセンサー RGB3板式
	有効画素数(H×V)	3840×2160
	感度(2000lx、反射率89.9%)	F12(3840×2160/59.94P、High Sensitivityモード) F12(1920×1080/59.94P)
	NDフィルター	クリア、電子式可変NDフィルター(1/4~1/128ND)
	ホワイトバランス	プリセット(3200 K)、メモリーA、メモリーB/ATW
	ゲイン	-3、0、3、6、9、12、18dB、42dB(ターボゲインON)、AGC
レンズ部	光学ズーム比	17倍 電動/手動 切り替え式
	焦点距離	f=5.6 - 95.2mm 30.3-515mm(35mm換算)
	フォーカス	オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え
	最短撮影距離	800mm(マクロOFF) 50mm(マクロON、ワイド端) 800mm(マクロON、テレ端)
	手振れ補正	シフトレンズ方式、ON/OFF 可能
	フィルター径	77mm ピッチ0.75mm
記録フォーマット	4K(3840×2160)	XAVC Intra、XAVC Long
	HD	XAVC Intra、XAVC Long、MPEG HD422、MPEG HD420
	SD	DVCAM
	Proxy	XAVC Proxy
インターフェース	SDI出力	BNC ×1(12G/3G/HD/SD切り替え)
	HDMI出力	HDMIコネクタ(Type A) ×1
	ビデオ出力/GENLOCK入力	BNC ×1(コンポジットビデオ出力/GENLOCK入力切り替え)
	TC IN/OUT	BNC ×1(TC IN/OUT 切り替え)
	オーディオ入力	XLRタイプ 3ピン(凹) ×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式
	リモート端子	ステレオミニミニジャック ×1
	アクセサリシュー	マルチインターフェースシュー ×2
	USB	マルチ/マイクロUSB端子 ×1(オーディオ出力兼用)、 Type A 端子 ×2
	LAN	RJ-45 ×1
	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
	NFC	NFC Forum Type3 Tag準拠
	DC入力	DCジャック ×1
	ヘッドホン出力	ステレオミニジャック ×1
	内蔵マイク	無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン
	内蔵スピーカー	モノラル
一般	電源電圧	DC12V
	動作温度	0~40°C
	保存温度	-20~+60°C
その他	メモリーカードスロット	ExpressCard/34 ×2(主動画記録用) SDカード ×1(プロキシ動画記録/ユーティリティー用)
	液晶モニター	3.5型LCD 約156万画素
	ビューファインダー	0.5型有機EL 約236万画素

※記載のスペックは現時点の予定です。発売時には変更される可能性があります。

ビデオフォーマットについて

記録メディアについて

記録メディアと対応フォーマット

■通常記録

	ファイルシステム		SxS Pro+	SxS Pro	SxS-1	XQD	SDXC	SDHC
XAVC-I	exFAT	3840x2160	○	-	-	○	-	-
		1920x1080	○	○	-	○	-	-
		1280x720	○	-	-	○	-	-
XAVC-L	exFAT	3840x2160	○	○	○	○	-	-
		1920x1080	○	○	○	○	○	-
		1280x720	○	○	○	○	○	-
MPEG HD422	exFAT	○	○	○	○	○	-	
HD422	UDF	○	○	○	○	-	-	
MPEG HD420	exFAT	○	○	○	○	○	-	
	UDF	○	○	○	○	-	-	
	FAT	-	-	-	-	-	○	
DVCAM	exFAT	○	○	○	○	○	-	
	UDF	○	○	○	○	-	-	

○：対応

-：非対応

■S&Qモード

	ファイルシステム	SxS Pro+	SxS Pro	SxS-1	XQD	SDXC	SDHC
XAVC-I	exFAT	○	-	-	○	-	-
XAVC-L		○	○	○	○	-	-
MPEG HD422		○	○	○	○	○	-
MPEG HD420		○	○	○	○	○	-

○：対応

-：非対応

ソニー製SxSメモリーカードとソニー製XQDメモリーカード（Gシリーズ、S（EB Stream）シリーズ）以外のメモリーカードでの動作は、保証いたしません。